

DS-7204HFI-SHST

Standalone DVR

HIKVISION



ESPECIFICACIONES

- Grabación en 4CIF a 25 fps en todos los canales
- Salida de video VGA, BNC y HDMI
- 4 entradas de Audio (1 Bidireccional)
- 4 entradas de alarma y 1 salida
- 128 Conexiones simultaneas



DS-7204HFI-SHST

Entradas de audio/video	Compresión de video	H.264
	Canales de video	4 Canales
	Interfaz	BNC (1.0 Vp-p, 75Ω), PAL/NTSC auto-adaptable
	Compresión de audio	G.711u
	Canales de audio	4 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1KΩ)
	Audio bidireccional	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1KΩ) (Usando la entrada de audio)
Salidas audio/video	HDMI/VGA	1080P: 1920×1080×60Hz UXGA: 1600×1200×60Hz SXGA: 1280×1024×60Hz 720P: 1280×720×60Hz XGA: 1024×768×60Hz
	CVBS	x1, BNC (1.0 Vp-p, 75Ω), Resolución: PAL: 704x576, NTSC: 704x480
	Resolución de grabación	4CIF/2CIF/CIF/QCIF
	Cuadros por segundo	25 FPS
	Bit-rate de video	32 Kbps ~ 2048 Kbps, o definido por usuario (Max. 3072 Kbps).
	Salida de audio	1 canal, RCA (lineal, 1KΩ)
	Bit-rate de audio	64 Kbps
	Dual-Stream	Si, Substream: CIF/QCIF 25 FPS.
	Tipo de stream	Video, Video y Audio
	Reproduccion en simultáneo	4 Canales
	Disco Duro	S-ATA
Capacidad		Hasta 4 Terabytes
Interfaces externas	Interfaz de red	x1 Rj-45 10/100 Megabits
	Interfaz USB	x2 USB 2.0
	Interfaz PTZ	x1 RS-485, Half-duplex
	Entradas de alarma	x 4
	Salidas de alarma	x 1
General	Alimentación	12 VDC
	Consumo	10 W
	Temperaturas de trabajo	
	Humedad de trabajo	10% ~ 90%
	Gabinete	Stand-alone
	Tamaño (ancho x x profundo x alto)	315 x 230 x 45 mm
	Peso	2 Kilogramos