

DS-7204HFI-SHST

Standalone DVR

HIKVISION



ESPECIFICACIONES

- Grabación en 4CIF a 25 fps en todos los canales
- Salida de video VGA, BNC y HDMI
- 4 entradas de Audio (1 Bidireccional)
- 4 entradas de alarma y 1 salida
- 128 Conexiones simultaneas



DS-7204HFI-SHST

Entradas de audio/video	Compresión de video	H.264
	Canales de video	4 Canales
	Interfaz	BNC (1.0 Vp-p, 75Ω), PAL/NTSC auto-adaptable
	Compresión de audio	G.711u
	Canales de audio	4 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1KΩ)
	Audio bidireccional	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1KΩ) (Usando la entrada de audio)
Salidas audio/video	HDMI/VGA	1080P: 1920×1080×60Hz UXGA: 1600×1200×60Hz SXGA: 1280×1024×60Hz 720P: 1280×720×60Hz XGA: 1024×768×60Hz
	CVBS	x1, BNC (1.0 Vp-p, 75Ω), Resolución: PAL: 704x576, NTSC: 704x480
	Resolución de grabación	4CIF/2CIF/CIF/QCIF
	Cuadros por segundo	25 FPS
	Bit-rate de video	32 Kbps ~ 2048 Kbps, o definido por usuario (Max. 3072 Kbps).
	Salida de audio	1 canal, RCA (lineal, 1KΩ)
	Bit-rate de audio	64 Kbps
	Dual-Stream	Si, Substream: CIF/QCIF 25 FPS.
	Tipo de stream	Video, Video y Audio
	Reproduccion en simultáneo	4 Canales
	Disco Duro	S-ATA
Capacidad		Hasta 4 Terabytes
Interfaces externas	Interfaz de red	x1 Rj-45 10/100 Megabits
	Interfaz USB	x2 USB 2.0
	Interfaz PTZ	x1 RS-485, Half-duplex
	Entradas de alarma	x 4
	Salidas de alarma	x 1
General	Alimentación	12 VDC
	Consumo	10 W
	Temperaturas de trabajo	
	Humedad de trabajo	10% ~ 90%
	Gabinete	Stand-alone
	Tamaño (ancho x x profundo x alto)	315 x 230 x 45 mm
	Peso	2 Kilogramos

DS-7208/16HVI-SHST

Standalone DVR



DS-7208HVI-SHST



DS-7216HVI-SHST



		DS-7208HVI-SHST	DS-7216HVI-SHST
Entradas de audio/video	Compresión de video	H.264	
	Canales de video	8 Canales	16 Canales
	Interfaz	BNC (1.0 Vp-p, 75Ω), PAL/NSTC auto-adaptable	
	Compresión de audio	G.711u	
	Canales de audio	4 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1KΩ)	
	Audio bidireccional	1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1KΩ) Usando la entrada de audio	
Salidas audio/video	HDMI/VGA	1080P: 1920×1080×60Hz UXGA: 1600×1200×60Hz SXGA: 1280×1024×60Hz 720P: 1280×720×60Hz XGA: 1024×768×60Hz	
	CVBS	x1, BNC (1.0 Vp-p, 75?), Resolución: PAL: 704x576, NTSC: 704x480	
	Resolución de grabación	4CIF/2CIF/CIF/QCIF	
	Cuadros por segundo	15 FPS	6 FPS
	Bit-rate de video	32 Kbps ~ 2048 Kbps, o definido por usuario (Max. 3072 Kbps).	
	Salida de audio	1 canal, RCA (lineal, 1KΩ)	
	Bit-rate de audio	64 Kbps	
	Dual-Stream	Sí, Substream: CIF 6 FPS.	
	Tipo de stream	Video, Video y Audio	
	Reproducción en simultáneo	8 Canales	16 Canales
Disco Duro	S-ATA	2 interfaz	
	Capacidad	Hasta 4 Terabytes cada puerto	
Interfaces externas	Interfaz de red	x1 RJ-45 10/100 Megabits	
	Interfaz USB	x2 USB 2.0	
	Interfaz PTZ	x 1 RS-485, Half-duplex	
	Entradas de alarma	x 4	
	Salidas de alarma	x 1	
General	Alimentación	12 VDC	
	Consumo	10 W	15 W
	Temperaturas de trabajo	de -10° a +55°	
	Humedad de trabajo	10% ~ 90%	
	Gabinete	1u 19" rackeable	1.5u 19" rackeable
	Tamaño (ancho x profundo x alto)	315 x 230 x 45 mm	445 x 390 x 70 mm
	Peso	4 kilogramos aprox.	5 Kilogramos aprox